

OERTZEN HOT BOX 200 / 500

(ОРЦЕН ХОТ БОКС 200 / 500)



OERTZEN HOT BOX 200



OERTZEN HOT BOX 500

Мобильные промышленные модули высокого давления с нагревом воды. Проточный водонагреватель на дизельном топливе. Для совместной работы с аппаратами высокого давления. Электропитание 230 В.

Технические данные	OERTZEN HOT BOX 200	OERTZEN HOT BOX 500
Артикул, №	10000092	10000094
Давление рабочее макс., бар	250	500
Подача воды макс., л/ч (л/мин)	1380 л/ч (23)	
Мощность нагрева, кВт	68,6	87
Подключение электрическое	220 В/1 ф./50 Гц	
Давление максимальное, бар	270 р	520
Температура нагрева, °С	50–130	
Оснащение серийное	регулируемый термостат предохранительный клапан защита от перегрева электрический кабель 4 м с вилкой фильтр топливный	
Габариты (Д x Ш x В), мм	630 x 640 x 950	630 x 640 x 1010
Масса, кг	79	109
Комплектация поставки	шланг ВД PANZERJET 500 бар 2 м с защитой от перегиба, канистра топливная 20 л	
Шасси	рама на 2-х колёсах с кожухом, порошковая окраска	
Коэффициент использования	24 часа/сутки	

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ В комплекте с аппаратами без нагрева
- ◆ Мойка деталей оборудования, полов, ёмкостей от жира/масло/пищевых, нефтехимических загрязнений с использованием нагретой воды и пара
- ◆ Мойка городских и заводских дорожных покрытий, фасадов зданий, памятников



Oertzen HOT BOX в комплекте с аппаратом M 320



Мойка городских фасадов, памятников

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ OERTZEN HOT BOX 200 / 500

- ◆ Прочная рама на колёсах, из стальных труб с порошковым покрытием
- ◆ Экономичный высокоэффективный водонагреватель нержавеющей стали с дизельной горелкой, фотоэлемент контроля пламени, регулятор давления и температуры (термостат)
- ◆ Сменная топливная канистра 20 л



Мойка городских фасадов